



DC6 OD

## Erfrischung im Freien

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an. Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus-Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszuweiten ! **OUTDOOR MERKMALE** - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE - ZUSÄTZLICHES DACH - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C - SCHUTZKLASSE IP34 - ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE) - BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE - EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

# G-Drink Design DC6 Vertical Outdoor

	DC6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875*x 990 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis bis B10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

OPTIONAL
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SCHLOß ABDECKUNG
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

\* Mit Nivellierschrauben  
Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.