



## Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR**

**MERKMALE - GESCHÜTZTE**

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

AKTIVIERUNG UND GELDRÜCKGABE)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

### OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

SDX OD

# G-Snack Design Ten (X) Outdoor - SDX OD

|   | SDX OD              |
|---|---------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm)                  | 1875 x 1200 x 1010  |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 400 kg              |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE                         | 10                  |
| ANZAHL ETAGEN                               | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN                                   | max. 70             |
| STEUERUNG                                   | Executive / MDB     |
| TEMPERATURKONTROLLE                         | Elektronisch        |
| INNENTEMPERATUR                             | +2°C bis +18°C      |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR                         | -15°C bis +32°C     |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME                     | 650 W               |
| ELEKTROANSCHLUSS                            | 230 V / 50 Hz       |

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.