



DV9 OD

Erfrischung im Freien

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an. Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus-Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszudehnen !

OUTDOOR MERKMALE -
 - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
 - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
 - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
 - SCHUTZKLASSE IP34
 - ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
 - BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

G-Drink Design DV9 Vertical Outdoor

	DV9 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875* x 1260 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis bis B10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

OPTIONAL
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SCHLOß ABDECKUNG
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben
 Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.